

WILKA

Sigurno dobar



Elektro brave za evakuacijska vrata

Rješenja za moderne sustave kontrole pristupa

Elektro brave za evakuacijska vrata

WILKA električne brave kombiniraju sigurnost, udobnost i funkcionalnost. Osobito su prikladne za vrata koja zahtijevaju poseban sigurnosni nadzor i kontrolu. Električno spojiva vanjska kvaka, koja se aktivira putem napajanog vanjskog otvora za trn kvake, omogućuje elektroničku regulaciju i kontrolu pristupa kakva se, primjerice, koristi u sustavima evakuacijskih vrata i modernim sustavima upravljanja zgradama. Vratima se može jednostavno upravljati pomoću zidnog čitača, tipkala za otvaranje vrata ili sustava kontrole pristupa.

Inteligentan redosljed zaključavanja jezička kvake, pomoćnog jezička i zasuna onemogućuje nastanak pogrešaka sustava, kao što je prijevremeno izbacivanje zasuna prije pravilnog zatvaranja vrata. Kombinirani sustav zatvaranja pomoću jezička kvake i zasuna namjerno je izostavljen kako bi se omogućilo odvojeno djelovanje pojedinih elemenata zaključavanja, čime se postiže veća sigurnost.

Puna verzija s paketom sigurnosnog nadzora omogućuje nadzor zasuna, zatvaračkog elementa brave i unutarnje kvake putem anti-panik otvora trna kvake. Trajanje funkcije otključavanja može se individualno podešavati. Ujedno se može regulirati i zvučni signal vanjskog otvora trna kvake. Nakon pravilne ugradnje, kontrolna dioda na čeonj ploči brave signalizira spremnost sustava za rad.

Osnovna verzija – bez paketa sigurnosnog nadzora – usklađena je s dimenzijama WILKA modularnog sustava, pa se može jednostavno naknadno ugraditi u postojeća vrata. Električno spojiva vanjska kvaka, koja se aktivira putem napajanog vanjskog otvora za trn kvake, omogućuje elektronički upravljani pristup.

Kod dvokrilnih vrata mogu se koristiti provjerena rješenja zaključavanja pasivnog krila iz serija 6000 i 7000.

Karakteristike

- > Dornmaß – centralna mjera 35 – 45 mm
- > Za jednokrilna i dvokrilna vrata
- > Opcionalno - dodatna točka zaključavanja
- > Panik funkcija „C“
- > Odobreno prema normama EN 179, EN 1125 i EN 14846

Puna verzija

- > Paket sigurnosnog nadzora
- > Individualno podesivo trajanje funkcije otključavanja*
- > Mogućnost uključivanja zvučnog signala*
- > Kontrolna dioda
- > Mogućnost integracije u postojeće sustave upravljanja zgradama (opcionalno)

* Podešavanje pomoću priloženog ključića



Na zračnim lukama nadzor i kontrola pristupa predstavljaju ključnu zadaću.



Funkcionalnost EK brave koristi se u sustavima upravljanja zgradama modernih poslovnih kompleksa.



U istraživačkim centrima osjetljivim laboratorijskim prostorima smije pristupiti samo mali broj ovlaštenih osoba. EK brave omogućuju upravo takvu kontrolu pristupa.



ORGADATA
A CLICK AHEAD

WILKA

Sigurno dobar



WILKA Schließtechnik GmbH

Mettmanner Str. 58 - 64 · 42549 Velbert

info@wilka.de · www.wilka.de · www.wilka.com



Superključ d.o.o.

Ljudevita Gaja 62A, HR-10430 Samobor

Tel. +385 (0)1 / 5806 341

superkljuc@superkljuc.eu

www.superkljuc.eu