

Elektronički cilindri za zaključavanje



Pouzdana. Modularna. Sigurna.

Elektronički cilindar za zaključavanje jednostavno se koristi kao alternativa mehaničkoj varijanti. Zaključavanje i otključavanje, nakon provjere ovlaštenja, provodi se okretanjem gumba. Putem akustičnog i optičnog signala korisnik dobiva trenutačnu povratnu informaciju nakon uporabe transpondera. Integrirana memorija događaja omogućuje očitavanje pristupa i pokušaja pristupa.

Modularna konstrukcija omogućuje prilagodbu cilindra vratima i kvaki. Ugradnja u RC vrata (RC1 do RC3) moguća je bez poteškoća. Budući da se koristi standardna CR2 baterija, brza i jednostavna zamjena dostupna je u svakom trenutku.

Zahvaljujući IP67 stupnju zaštite, elektronički cilindri prikladni su i za uporabu na vanjskim vratima bez ikakvih ograničenja.

		Modular	SKG***	DIN	IP67 ¹	
	E203 Elektronički cilindar s gumbom, unutarnja strana bez funkcije (slijepa)	x	x	x	x	Moguće izvedbe: > produžena osovina gumba > izvedba za protupožarna vrata
	E204 Elektronički dvostruki cilindar s gumbom, unutarnja strana s mehaničkim gumbom	x	x	x	x	Moguće izvedbe: > produžena osovina gumba > izvedba za protupožarna vrata
	E207 Dvostrano elektronički dvostruki cilindar s gumbom	x	x	x	x	Moguće izvedbe: > produžena osovina gumba > izvedba za protupožarna vrata
	E213 Elektronički polucilindar s gumbom	x	x	x	x	Moguće izvedbe: > produžena osovina gumba > izvedba za protupožarna vrata
	E219 Elektronički polucilindar s gumbom s M4 navojnim otvorima				x	> dostupno isključivo u osnovnoj duljini 30 mm > 2 x M4 navoji (stražnja strana)
	E206 Elektronički cilindar s gumbom s mehaničkim zaključavanjem				x	Moguće izvedbe: > izvedba za protupožarna vrata
	E214 Elektronički dvostruki cilindar s gumbom s „Anti-panik“, unutarnja strana s mehaničkim gumbom				x	Moguće izvedbe: > izvedba za protupožarna vrata
	E215 Elektronički cilindar s gumbom, unutarnja strana slijepa s „Anti-panik“ funkcijom				x	Moguće izvedbe: > izvedba za protupožarna vrata
	E218 Elektronički lokot				x	

¹Protupožarna izvedba za T90 vrata, IP64